

GIOVANARDI

# Irisun Rigati Pari

CODICE 3780



## Tipologia

Tessuto 100% acrilico tinto in massa per la protezione solare.

## Caratteristiche

Irisun Rigati Pari è un tessuto con eccellenti prestazioni tecniche. La colorazione in massa garantisce ottima resistenza ai raggi UV. I trattamenti Duraclean® e il finissaggio Teflon® con resine fluorocarboniche proteggono il tessuto dallo sporco, dalle muffe, dall'invecchiamento e assicurano ottima idrorepellenza e isolamento da agenti inquinanti. Certificato OekoTex.

## Utilizzi

Ideale per tende da sole a bracci e avvolgibili, cappottine.

- Acrilico.
- Antimacchia.
- Antimuffa.
- Duraclean®.
- Fattore solare - gtot.
- Idrorepellente.
- Oeko-Tex®.
- Solido alla luce.
- Teflon®.

## Applicazioni

Cappottine, Tende a bracci, Tende da sole avvolgibili, Tende per balcone

## Specifiche

### Caratteristiche tecniche

Composizione	100% acrilico tinto massa
Finissaggio	Teflon®
Trattamento	Duraclean® - antimuffa
<b>Dimensioni</b>	
Filato (ordito)	30 tex ritorto
Filato (trama)	30 tex ritorto
Costruzione (ordito)	30 fili/cm
Costruzione (trama)	15 fili/cm























Peso ISO 2286-2	290 g/m <sup>2</sup>
Spessore	0.5 mm
Altezza rotolo	120 cm
Lunghezza rotolo	50 m
<b>Prestazioni</b>	
Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	160 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	90 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	3 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	2.5 DaN
Biocida REG. BPR 528/2012	OIT
Solidità dei colori alle intemperie ISO 105 B04	7/8
Resistenza alla luce ISO 105 B02	livello 7/8
<b>Altre specifiche</b>	
Certificazione	ISO 9002

### Note

Per i tessuti IRISUN consigliamo cucitura con tipo di ago SES e filo SERAFIL (WR) o TENARA, a seconda della macchina da cucire a disposizione.

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

### Colori

				
<b>G015</b> gtot: 0.17	<b>G641</b> 0.14	<b>G052</b> gtot: 0.15	<b>G215</b> gtot: 0.17	<b>G212</b> gtot: 0.15
				
<b>G149</b> gtot: 0.14	<b>G306</b> gtot: 0.09	<b>G482</b> gtot: 0.10	<b>G248</b> gtot: 0.14	<b>G249</b> gtot: 0.11
				
<b>G359</b> gtot: 0.14	<b>G360</b> gtot: 0.11	<b>G103</b> gtot: 0.15	<b>G171</b> gtot: 0.14	<b>Z460</b> gtot: 0.17
				
<b>Z652</b> gtot: 0.15	<b>Z595</b> gtot: 0.14	<b>Z440</b> gtot: 0.07	<b>Z310</b> gtot: 0.14	<b>Z450</b> gtot: 0.11
				
<b>Z651</b>	<b>Z648</b>			

gtot: 0.12

gtot: 0.15

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017